

Hzs75 Central De Dosagem De Betão Misturador De Cimento

Preço Misturador De Betão Bunnings Central De Mistura

Número do item: HZS75



introdução

Optimize os seus projectos de construção com a central de betão HZS75 - elevada eficiência, mistura precisa e controlo automatizado para resultados superiores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Produtividade teórica	75 metros cúbicos/hora
Misturador	Modelo JS1500 misturador de eixo horizontal duplo forçado, potência de mistura 30x2kW, volume de descarga 1,5 metros cúbicos, capacidade de alimentação 2,4 metros cúbicos
Máquina de dosagem	Tipo PLD2400, 4 silos, capacidade de silo agregado grande, valor máximo de pesagem 2400L, tamanho de partícula agregada $\leq 80\text{mm}$
Precisão de medição	Areia e gravilha: $\pm 2\%$, Cimento, cinzas volantes, água, aditivos: $\pm 1\%$
Altura de descarga	3,8 metros
Dimensões totais	24350mm x 10595mm x 18704mm
Capacidade total instalada	120kW
Tempo do ciclo de trabalho	60 segundos

Campos de aplicação	Descrição do projeto
Projectos de construção	Edifícios altos, grandes edifícios comerciais
Projectos de estradas e pontes	Auto-estradas, pontes urbanas
Projectos de conservação de água	Reservatórios, barragens, canais
Produção comercial de betão	Principais equipamentos para centrais de produção de betão comercial

Pontos de venda	Descrição
Elevada eficiência de produção	Taxa de produção teórica: 75 metros cúbicos/hora
Boa qualidade de mistura	O misturador JS1500 assegura uma mistura homogénea e uma elevada eficiência
Medição precisa	O sistema de medição de alta precisão garante uma qualidade estável do betão
Elevado grau de automatização	Sistema de controlo centralizado com ecrã, armazenamento de proporções, compensação automática
Pegada pequena	Poupa recursos de terra em comparação com as estações de mistura de grande escala
Poupança de energia e ambiente	Remoção de poeiras eléctrica por impulsos, baixo ruído, conformidade com a construção ecológica